

UN TODOTERRENO FLEXIBLE

PARA LA OFICINA

Flexible y fácil de manejar, la TASKalfa 420i es un multifuncional de oficina altamente profesional. La gran pantalla táctil a color ofrece al usuario un sencillo acceso a todas las funciones de copia, impresión, escaneo a color y fax opcional. Además, dispone de una excelente selección para el manejo de papel que garantiza que cada equipo satisfaga sus necesidades.

- ▶ Hasta 42 páginas por minuto A4 en B/N
- ▶ 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- ▶ Impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara de serie
- ▶ Fax dual e internet fax opcionales
- ▶ Alimentador de documentos a elegir, de una sola pasada o recirculante
- ▶ Múltiples opciones de manejo de papel y finalizado
- ▶ Funciones de seguridad mejoradas
- ▶ Componentes de larga duración



La ranura USB le permite almacenar sus documentos escaneados en una memoria USB.

Los depósitos de papel opcionales amplían la capacidad de papel hasta 4.200 hojas, para una impresión sin interrupciones.



TASKalfa 420i

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



La TASKalfa 420i incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 420i ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el Medio Ambiente.

GENERAL

Tecnología

Kyocera Láser, mono componente

Velocidad

Máx. 42/23 páginas por minuto A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

Aprox. 3,9 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 599 mm x 646 mm x 745 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 85 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 1.060 W

En espera: 240 W

En ahorro de energía: 21 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 69 dB(A)

En espera: 52 dB(A)

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m², A3-A6R;

Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-105 g/m², A3-A5R;

Capacidad máx. con opciones 4.200 hojas

Dúplex

Dúplex de serie, A3-A5, 60-80 g/m²

Capacidad de salida

Máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: Power PC 750 FL-600 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfaces

Interfaz estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), ranura CF y ranura USB

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6, KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), o fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 2 tipos de códigos de barras de dos dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25-400 % en incrementos del 1 %

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (FTP vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad

100 ipm B/N, 60 ipm color (A4, 300 ppp, dúplex, DP-760(B))

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp,

200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Interfaz: 10Base-T/100Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión / encriptación), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos o menos

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Funciones de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-725

Tóner microfino para 34.000 páginas al 6% de cobertura

OPCIONES

Fax system (S)

Internet Fax Kit (A)

Manejo de papel

DP-750(B) Alimentador de documentos (doble cara recirculante). Máx. 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

DP-760(B) Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada). Máx. 100 hojas, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

PF-720(B) Depósito de papel

Máx. 2 x 500 hojas, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760(B) Depósito de papel

Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Bandeja de documentos

DF-760(B)* Finalizador de documentos + AK-700

Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4, 60-200 g/m², A3-B5

Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4, 45-163 g/m², A3-A6R

Bandeja secundaria (superior): Máx. 50 hojas, 45-163 g/m², A4-A6R

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-B5

DF-780(B)* Finalizador de documentos + AK-700

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-128 g/m², 3 posiciones

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 25 hojas A3

DF-720(B) Finalizador de documentos interno

Máx. 500 hojas A4, A3-A5R, 60-80 g/m², 1 posición grapado

de hasta 30 hojas A4 ó 20 hojas A3

PH-5C/PH-5D Kit perforador para DF-760(B)

2-agujeros/4-agujeros, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720(B) Buzón departamental para DF-760(B)

7 bandejas x máx. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²,

A5R-A3

BF-720 Kit plegador para DF-760(B)

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en librillo 60-105 g/m², A3, B4, A4R, cubierta 60-200 g/m² (a una cara)

JS-700(B) Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-200 g/m²,

A3-A5R

*AK-700 riel para finalizador DF-760(B) y DF-780(B).

Memoria

Tarjeta CompactFlash*

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfaces opcionales

PS159: LAN inalámbrica (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Otros

Tapa pantalla (E)

CB-5000: Mesa incluye soporte de pie con ruedas



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.